

E-pasts: info@dansand.dk +45
 Tālrunis: 8682 5811
 Variants: Antracīts, Pelēks, Dabīgs
 Produkta apzīmējums: Mazgātas, žāvētas krāsni un šķīrotas kvarca smiltis ar pievienotām minerālvielām

Atbildīgais: Afdelingschef QHSE, Morten Grundvad 600015,
 Preces numurs: 600016, 600413
 Producentis: DANSAND A/S, Lervejdal 8B, 8740 Brædstrup

Dansand® šuvju aizpildīšanas smiltis

Barības vielām nabadzīgas smiltis šaurām šuvēm



Apraksts

DANSAND® šuvju aizpildīšanas smiltis ir viegli lietojamas un izturīgas. Produkts ir žāvēts un tā pamatā ir smalkas, noapaļotas kvarca smiltis.

kas atvieglo tā izplatīšanos locītavās. DANSAND®

Šuvju aizpildīšanas smiltīm ir optimāla graudu līkne, kas nozīmē ka materiāls labi sablīvējas savienojumos. Tas nodrošina stabilitāti, izturīgi un elastīgi savienojumi. Savienojumu materiāls ir labi piemērots gan jaunām šuvēm, gan dabīgo pārklājumu atjaunošanai akmens vai betona. Piemēram, tas var būt uz terases,

ietvēs vai piebraucamajos ceļos ar nelielu satiksmi. NO GROW Maisījums sastāv no mazgātām un žāvētām kvarca smiltīm, kā arī barības vielām nabadzīgi minerāli ar augstu pH vērtību. Augsts pH līmenis vērtība izraisa nezāļu sēklu izžūšanu, tāpēc tās nevar augt iesakņoties un dīgt — pilnīgi dabiskā veidā.

minerālvielas izšķīst lēni un tās var izskalot tikai pēc

10 gadi lietus. Pareizi lietojot DANSAND® savienojuma materiālu

DANSAND® ŠUVJU AIZPILDĪŠANAS SMILTĪŠU PRIEKŠROCĪBAS:

- Mazgātas un krāsni žāvētas kvarca smiltis ar pievienotu minerāli
- Dabiski augsts pH līmenis rada barības vielām nabadzīgu augšanas vidi
- Ūdenscaurlaidīgs
- Viegli iesmērējams šuvēs Nodrošina
- stabilas, izturīgas šuves Šuvēm līdz 5
- mm Efektīvs šuves augstumā
- vismaz 40 mm

<https://dansand.dk/wp-content/uploads/2025/09/>

[Dansand_JointFillingSand_GB_1.mp4\[/](#)

video]

pildījuma smiltis, jūs iegūstat lielisku rezultātu, kas kalpo daudzus gadus.

DANSAND® šuvju aizpildīšanas smiltis ir pieejamas pelēkā, tumšā un dabīgā krāsā. Mūsu [pārklājuma kalkulators](#) palīdz aprēķināt šuvju pildījuma materiāla patēriņu. Paredzamais daudzums

nepieciešami aptuveni 20 kg uz 5–10 m².



Specifikācijas

DEKLARĀCIJA

Apaļgraudainu, mazgātu un krāsnī žāvētu kvarca smilšu šuvju materiāls. Pievienota minerālu piedeva ar augstu pH līmeni. Pieejams dabīgā, pelēkā un tumšā krāsā. Šuvju materiāls ir gatavs maisījums un to var izmantot tieši no iepakojuma.

IEPAKOJUMS

Salizturīga folija. Plastmasas maisiņi no PP materiāla.

UZGLABĀŠANA

Somas vasarā var uzglabāt ārā.

Tomēr mēs iesakām uzglabāt pārklātu vietu, jo plastmasas plēve neizturēs spēcīgas lietavas. Ziemā maisi jāuzglabā sausā vietā. Atvērti maisi ir jāaizver.
pēc lietošanas.

DROŠĪBA

Drošības datu lapas var atrast šajā [saitē](#).

FIZISKĀS ĪPAŠĪBAS

PIEGĀDE

20 kg salizturīgā folijas maisiņā.

VIDES INFORMĀCIJA UN IZMETĪŠANA

Saskaņā ar Dānijas Vides ministrijas klasifikācijas un marķēšanas noteikumiem šuvju materiāls nav klasificēts kā bīstams. Atlikumus nodod pārstrādes stacijā. Šuvju materiālu nedrīkst izliet kanalizācijā. Plastmasas maisiņi ir izgatavoti no PP materiāla. Ievietot degošu atkritumu vai pārstrādei paredzētā konteinerā. Iestāžu prasības nocietinātu zonu izveidei, uzturēšanai un javošanai var atšķirties valsts un vietējā līmenī. Tāpēc pirms šuvju darbu uzsākšanas iepazīstieties ar piemērojamajiem valsts un/vai vietējiem noteikumiem.

Graudu izmērs

0–1,5 mm



Manuāli

PIETEIKUMS

Jaunām un esošām betona un bruģētām virsmām dabīgais akmens. Lietot tikai ārā uz sausas virsmas. virsma. Piemērots tikai nesaistītam pamatslānim. Piemērots privātai lietošanai. Paredzamais patēriņš: 20 kg uz aptuveni 5–10 m². Bruģakmeņiem ar izmēriem 14 x 21 x 5 cm 23 mm šuves platums = 2,0 kg/ m². Mūsu [patēriņš](#) [kalkulators](#) palīdz aprēķināt savienojuma patēriņu pildījuma materiāls. Pildījuma dziļumam jābūt vismaz 40 mm. Šuves platumam jābūt no 1 līdz 5 mm.

LŪK, KĀ TO DARĪT


Bruģakmeņi jāiekļāj uz ilgtspējīga grants un smilts slāņa saskaņā ar spēkā esošajiem bruģēšanas darbu standartiem. Šuvju materiāls ir ūdeni caurlaidīgs, tāpat kā parastās šuvju smiltis. Tāpēc arī pamatnes slānim jābūt ūdeni caurlaidīgam.

PĀRPUNKTOŠANA

DANSAND® pildīšanas smiltis nav līdzeklis pret nezālēm. Lai novērstu esošo nezāļu augšanu, pirms šuvju atblīvēšanas ir jāizvāc visas nezāles, tostarp nezāļu saknes.

Notīriet šuvi tādā dziļumā, kas atbilst visa augstuma līmenim

1. darbība



Bruģakmeņim jābūt pilnīgi sausam.

2. darbība



Sajauciet pildījuma materiālu spainī vai ķerrā, izmantojot lāpstu, lai sajauktu minerālpiedevas ar kvarca smiltis. Nekad nesajauciet saturu no vairāk nekā divām somām vienlaikus.

3. darbība



Ar mīkstu slotu ieslaukiet špaktelēšanas materiālus šuvēs. Slaukiet diagonāli, līdz šuves ir aizpildītas līdz augšai.

akmens. To dara, izmantojot šuvju tīrītāju. Var izmantot arī augstspiediena tīrītāju, taču esiet uzmanīgi, lai nesabojātu bruģakmeņus vai apakškārtu. Piepildiet šuvi ar špakteli.

APKOPE

Lai izvairītos no nezālēm un nobīdēm bruģī, šuvei vienmēr jābūt piepildītai līdz pilnam šuves malas augstumam un tai jābūt pilnībā attīrītai no augsnas un citiem organiskiem materiāliem. Bruģi tīra ar stingru slotu, un šuves tiek aizpildītas pēc nepieciešamības. Sūnas un aļģes var noņemt,

piemērotiem līdzekļiem. Ekstrēmi laika apstākļi var izraisīt balti nogulsnes (izsvīdumi) bruģakmeņu šuvēs un malās. Tomēr tās parasti noskalojas nākamās lietusgāzes laikā. Nogulsnes var noņemt arī regulāri tīrot akmeņus.

LŪDZU, ŅEMIEL VĒRĀ

- Šuves materiālu nedrīkst izmantot savienojumā tieši pret cokolu vai citu mūri. Izmantojiet neitrālas šuvju aizpildīšanas smiltis, jo pretējā gadījumā ir izsvīdumu vai lobīšanās risks
- Nav piemērots kļēģiem, flīzēm un porainiem dabīgiem materiāliem akmeņi
- Materiāla lietošanas laikā var rasties izsvīdumi zem nojumēm (autostāvvietām utt.). To var noņemt ar ūdeni vai slotu. Izsvīdumi zem pārklātās teritorijas galu galā pilnībā izzudīs jo samazinās minerālvielu lieko sāļu daudzums

4. darbība



Noslaukiet bruģa virsmu ar mīkstu slotu, līdz tas ir tīrs no visa liekā.


akmens putekļi. Akmens putekļi var atstāt pelēcīgas nogulsnes, kas noskalosies, kad līs lietus.

5. darbība



Ja bruģis ir jauns, divreiz veiciet vibrāciju, uz vibrējošās plāksnes uzliekot aizsargājošu gumijas paklājiņu, lai nesabojātu bruģa virsmu.

6. darbība



Pārbaudiet, vai šuve ir labi sablīvēta, izmantojot lāpstiņu. Špakteli nevajadzētu iespiest šuvē dziļāk par dažiem milimetriem.

Ja nepieciešams, piepildiet šuvi un notīriet bruģa virsmu no pildījuma smiltīm.

PIEZĪME: Nekad nelietojiet Dansand šuvju aizpildīšanas smiltis šuvē, kas tieši pieguļ cokolam, lai izvairītos no izsvīdumu veidošanās un apmetuma plaisāšanas. Cokola malā esošajā šuvē uzklājiet neitrālas pildvielas vai cita veida smiltis.



Dansand® šuvju aizpildīšanas smiltis

Varianti: Antracīts - 600015, Pelēks - 600016,
Daba - 600413